



- Parement de fibre prépeint.
- Montants bois dur, traverses résineux.
- Âme avec raidisseur acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE			
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE
■	■	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	de 730 à 1230 mm	PAL 30 30 S	FEU EI₃₀ sur HB	30(-1;-2) dB	4 mm	Up HB : 1.9 Up HM : 2.4
■	■		de 2241 à 2450 mm	de 730 à 1030 mm		FEU EI₃₀ sur HM recto & verso Cadre bois Hêtre ép. 40 mm EFR-14-002448			
		MÉTALLIQUE				DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3			

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Huisserie

**CHANT
DU VANTAIL**

- Chant dégraissé

SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD réf. 912, VACHETTE réf. D45 A120 XL
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D45F9 Emergency)
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 50) BRICARD 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162, FERCO (Standard et A2P*) Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2, VACHETTE série 5000, A2P* 5000 SPN1/TN1/FN1, A2P** 5000 SGN2/TN2/FN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 120) BRICARD Série 8120, A2P* 8121, FERCO (standard et A2P*) Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2, VACHETTE 5000 A120 XL, A2P* APN1 avec usinage protecteur
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM Morty 10
- Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova - CISA e-Signo (axe 60/70/80/90) - DENY FONTAINE C Prox / C1500/ C300 / C400 - KABA Gamme Ilco réf. 600 K, 660 E, 660 K, 760 E, 760 K, 790 E, 790 K, 770 E, 770 K, RT RFID et RT RFID +option Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID Messenger axe à 55 mm, Gamme Saflok réf. Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID axe à 70 mm, réf. C-Lever Evolo ou Exos Lock axe à 65 mm - ONITY HT24/28, HTRFID, Advance Mag, Advance RFID - SALTO LE8P - VINGCARD Allure, Essence, Signature, Signature RFID

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140 avec pion anti-dégondage
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K6200 et K7080 (Zamac), SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 340 3D et 340 3D FR

QUINCAILLERIE

- Microviseur ALPHA MANAGEMENT T160 ou T200 Ø12, JOURGON Judas Super Major, QUIMPORT JU4065D16VCFD Ø16
- Ferme-porte à compas ABLOY DC140, DC200 - BRICARD Série 610, 620, 630 - GROOM GR150 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530
- Ferme-porte à coulisse ABLOY DC130, DC500 - BRICARD Série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - GEZE réf. TS 3000 V, TS5000, TS Wood - GROOM GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO HL105, HL105Z, HL305
- Ferme-porte débrayable GROOM GR 300 FS, GR 500 FS, ISEO FL96
- Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép.90 mm, largeur mini 530mm, encastrement supérieur) DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPAR ITS-MULTIGENIUS
- Gâche électrique EFF EFF 17 à émission, EFF EFF 143 à émission, EFF EFF 332 à rupture
- Passe-câble encastré ABLOY EA280 (ouverture maxi 120°), EA281 (ouverture maxi 180°), DORMA KU260 (ouverture maxi 110°), KU480 (ouverture maxi 180°)
- Passe-câble en applique ABLOY 9540, GOETTGENS DFL7300BL, JPM 8790-10-0

FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Rainures décoratives 1 ou 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts horizontaux 4 joncs noirs ou finition inox, non débouchants 1 ou 2 faces (sur porte stratifiée largeur 930 mm)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 1 ou 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

**BAS
DU VANTAIL**

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencées JELD-WEN (ext. 15/02)
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique (ext. 13/3 Rev 4)

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte